



SATIN OIL / SATIN OIL WHITE

PRODUKTDATENBLATT | TIMBEREX-SHOP.COM

EIGENSCHAFTEN

Timberex Satin Oil reinigt die geölten Holzflächen von Schmutz und bildet einen neuen Schutzfilm auf der Oberfläche. Ein erneutes Abschleifen der Oberfläche ist nicht erforderlich. Nach der Pflege mit Satin Oil hat das Holz wieder seinen natürlichen Glanz.

VERARBEITUNG

HINWEIS: Satin Oil White muß gründlich aufgerührt werden. Für die Erstpflege nach dem Ölen mit empfehlen wir Timberex. Während der Zeit des Aushärtens (ca. 10 Tage) darf der Fußboden nur gefegt, gesaugt und mit Timberex Satin Oil, nicht mit Wasser, nachgewischt werden. Auf diese Weise können alle Verunreinigungen leicht beseitigt werden. Die Regelmäßige Nachpflege erfolgt mit Timberex Satin Oil. Den Fußboden regelmäßig saugen oder fegen. Bei leichter Verschmutzung den Fußboden mit klarem Wasser und einem Zusatz von Timberex Bio - C wischen. Alle 2 bis 6 Monate (je nach Beanspruchung) muss der Fußboden mit Timberex Satin Oil nachgeölt werden. In öffentlichen Gebäuden und bei stark beanspruchten Fußböden sollte eine Fachfirma mit der Pflege beauftragt werden. Wohnbereich – manuelle Pflege. Timberex Satin Oil mit einem Baumwollappen dünn auftragen und nach ca. 30 Minuten mit einem saugfähigen Tuch nachreiben. Die Trockenzeit beträgt ca. 6 Stunden. In dieser Zeit sollte der Fußboden nicht begangen werden. Objektbereich – maschinelle Pflege. Den Fußboden mit einem Mopp, etwas Wasser und Timberex Bio - C nebelfeucht wischen und trocknen lassen. Danach den Fußboden mit einem saugfähigen Tuch, welches über ein Reinigungspad gestreift wird, und etwas Timberex Satin Oil polieren. Satin Oil ca. 6 Stunden trocknen lassen. In dieser Zeit den Boden nicht begehen. Bei starken Verschmutzungen Satin Oil mit einer Bohnermaschine und einem grünen Nylonpad gleichmäßig auftragen. Nach ca. 30 Minuten den Fußboden mit einem saugfähigen Tuch aufwischen und anschließend mit einem unter das Pad gelegten Baumwolltuch polieren.

FLECKENENTFERNUNG

Die Flecken auf der geölten Holzoberfläche mit einem Timberex Satin Oil benetzten und mit einem Pad anlösen, mit einem trockenen, saugfähigen Lappen nachwischen.

REINIGUNG DES WERKZEUGES

Mit Terpentinersatz, Petroleum oder ähnlichen Reinigern.

SICHERHEITSHINWEISE

Beim Abschleifen und Ölen von Fußböden sollte Schutzkleidung einschließlich Mundschutz getragen werden. Nahrungsmittel dürfen während des Auftragens und Durchhärtens des Öles nicht im bearbeiteten Bereich aufbewahrt werden.

BESONDERE HINWEISE

Um die Gefahr einer Selbstentzündung zu vermeiden, sollten alle Arbeitsgeräte, die mit diesem Produkt getränkt wurden, sofort in einen mit Wasser gefüllten Metallbehälter gelegt, versiegelt, und im Freien aufbewahrt werden. Dieser Behälter ist gemäß den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

VERBRAUCH

Bei monatlicher Pflege bis zu 100 m² pro Liter, bei jährlicher Pflege bis zu 20 m² pro Liter. Die Ergiebigkeit ist von der Holzart und des Faserverlaufes abhängig.

GEBINDE

1,0 Liter / 5,0 Liter

Copyright © TIMBEREX INTERNATIONAL LIMITED | Copyright © 2011 TIMBEREX-SHOP.COM

SOLLTEN SIE DIESES DOKUMENT NICHT VON TIMBEREX-SHOP.COM HERUNTERGELADEN HABEN, SCHREIBEN SIE BITTE EIN EMAIL AN CONTACT@TIMBEREX-SHOP.COM